

Instrukcje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nazwa produktu: PŁYN DO MYCIA SILNIKÓW
Producent: AUTO GADZET ŁUKASZ WTYKŁO
Pietrowice 23, 48-100 Głubczyce
Tel.: 508-086-312
E-mail: biuro@autogadzet.pl

1. Klasyfikacja i zagrożenia:

Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).

Zawiera niskowrzącą frakcję naftową obrabianą wodorem.

Może powodować podrażnienia skóry i dróg oddechowych oraz stanowi zagrożenie dla środowiska wodnego.

Nie zawiera substancji PBT ani vPvB. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H304 - Może być śmiertelne w przypadku dostania się do dróg oddechowych.

H336 - Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

2. Środki ochrony:

- P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

- P211 - Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

- P251 - Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

- P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

- P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

- P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody.

- P410+P412 - Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.

- P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

3. Instrukcje postępowania w przypadku zagrożeń:

Niezamierzone uwolnienie do środowiska:

- Zapewnić odpowiednią wentylację.

- Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem.

- Nie wdychać oparów.

Usunąć z obszaru zagrożenia osoby postronne.

- W razie konieczności powiadomić odpowiednie służby.

- Pary mogą rozprzestrzeniać się wzdłuż podłogi do odległych źródeł zapłonu.

- Usunąć wszystkie źródła zapłonu, zabezpieczyć studzienki ściekowe.

- Zanieczyszczone powierzchnie spłukać wodą.

4. Postępowanie z produktem:

- Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

- Nie wdychać par, unikać kontaktu ze skórą i oczami.

- Nie spożywać, nie palić w trakcie użytkowania.

- Po zakończeniu pracy umyć ręce.

- Nie dopuszczać do obłania dużych powierzchni ciała.

5. Magazynowanie:

- Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

- Chronić pojemnik przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

- Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami.

- Temperatura przechowywania: 10-40°C.

6. Informacje o składzie i właściwościach chemicznych:

- Gęstość względna: 0,70 g/cm³
- Warunki, których należy unikać: Wysokie temperatury, obecność źródeł zapłonu.
- Niebezpieczne produkty rozkładu: Tlenki węgla, toksyczne opary.