

Instrukcje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nazwa produktu: PŁYN DO MYCIA SILNIKÓW
Producent: AUTO GADZET ŁUKASZ WTYKŁO
Pietrowice 23, 48-100 Głubczyce
Tel.: 508-086-312
E-mail: biuro@autogadzet.pl

1. Klasyfikacja:

Produkt sklasyfikowany jest zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 w następujący sposób:

- Toksyczność ostra kat. 4 (H302): Działa szkodliwie po połknięciu.

Oznakowanie:

- Hasło ostrzegawcze: UWAGA
- P102: Chronić przed dziećmi.
- P260: Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- P280: Stosować rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- P305+P351+P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Jeśli soczewki kontaktowe są obecne i łatwo usuwalne, należy je usunąć. Nadal płukać.
- P301+P312: W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.
- P285: W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

2. Środki ochrony:

- Ochrona osobista: Należy stosować rękawice ochronne (kauczuk nitrylowy), okulary ochronne lub osłonę twarzy.
- Ochrona skóry: Produkt może powodować podrażnienia skóry w przypadku długotrwałego kontaktu. Po kontakcie ze skórą należy umyć ręce wodą i natłuszczać kremem ochronnym.
- Ochrona oczu: Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się preparatu do oczu, natychmiast płukać wodą przez co najmniej 15 minut.

3. Instrukcje postępowania w przypadku zagrożeń:

- W przypadku kontaktu ze skórą: Należy natychmiast umyć skórę wodą. W przypadku podrażnienia użyć kremu ochronnego.
- W przypadku kontaktu z oczami: Należy natychmiast płukać oczy wodą przez co najmniej 15 minut i skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku połknięcia: Należy natychmiast wypić około 0,5-1 l wody i wywołać wymioty, a następnie skontaktować się z lekarzem lub ośrodkiem zatruc.
- W przypadku wdychania: W przypadku niedostatecznej wentylacji należy stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.

4. Inne zagrożenia:

- Produkt jest nietoksyczny dla środowiska i łatwo biodegradowalny. Nie stwarza zagrożenia dla organizmów wodnych ani glebowych.
- Może reagować z kwasami, tworząc sole i wydzielając ciepło.
- Może powodować korozję metali lekkich (cyna, cynk, glin, mosiądz).

Instrukcja została utworzona zgodnie z rozporządzeniem GPSR z dnia 13 grudnia 2024 roku.