

Instrukcje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nazwa produktu: ZMYWACZ DO HAMULCÓW I SPRZĘGIEŁ (SPRAY)

Producent: AUTO GADZET ŁUKASZ WTYKŁO

Pietrowice 23, 48-100 Głubczyce

Tel.: 508-086-312

E-mail: biuro@autogadzet.pl

1. Klasyfikacja i zagrożenia:

Produkt: ZMYWACZ DO HAMULCÓW I SPRZĘGIEŁ (SPRAY)

Zawiera: Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa), propan-2-ol.

Zgodność z przepisami:

• Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]:

◦ Aerosol 1 H222, H229

◦ Asp. Tox. 1 H304

◦ Skin Irrit. 2 H315

◦ Eye Irrit. 2 H319

◦ STOT SE 3 H336

◦ Repr. 2 H361

◦ STOT RE 2 H373

◦ Aquatic Chronic 2 H411

• Piktogramy:

• GHS02 – Piktogram ognia

• GHS07 – Piktogram zdrowia

• GHS08 – Piktogram niebezpieczeństwa

• GHS09 – Piktogram środowiska

Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

• H222 – Skrajnie łatwopalny aerosol.

• H229 – Pojemnik pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem.

• H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

• H315 – Działa drażniąco na skórę.

• H319 – Działa drażniąco na oczy.

• H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

• H361 – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.

• H373 – Może powodować uszkodzenie narządów przez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

• H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

• P102 – Chronić przed dziećmi.

• P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

• P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

• P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

• P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

• P501 – Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Środki ochrony:

• Ochrona dróg oddechowych: W przypadku niedostatecznej wentylacji używać ochrony dróg oddechowych z filtrem typu AX.

• Ochrona oczu: Stosować okulary ochronne lub gogle.

• Ochrona skóry: Stosować odzież ochronną wykonaną z materiałów naturalnych lub syntetycznych oraz rękawice ochronne nieprzepuszczalne, odporne na działanie produktu (np. vitron, kauczuk nitrylowy).

Higiena pracy:

- Zapewnić odpowiednią wentylację.
 - Myć ręce po pracy i po przerwach.
 - Unikać kontaktu produktu z dużymi powierzchniami skóry.
 - Nie jeść, nie pić ani nie palić tytoniu podczas pracy z produktem.
3. Instrukcje postępowania w przypadku zagrożeń:
- Wdychanie:
- Wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój i utrzymanie odpowiedniej pozycji. W razie problemów z oddychaniem, podać tlen lub przeprowadzić sztuczne oddychanie, unikając kontaktu z oparami.
- Kontakt ze skórą:
- Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Umyć skórę dużą ilością wody z mydłem lub łagodnym detergentem. W razie podrażnienia skontaktować się z lekarzem.
- Kontakt z oczami:
- Spłukać oczy dużą ilością wody przez około 15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe (jeśli są). Jeśli podrażnienia utrzymują się, skontaktować się z lekarzem.
- Połknięcie:
- Nie wywoływać wymiotów. W przypadku objawów połknięcia, podać dużą ilość wody, zachować spokój i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
4. Postępowanie w przypadku pożaru:
- Środki gaśnicze: Piana, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze.
 - Zalecenia dla straży pożarnej: Stosować odzież gazoszczelną oraz izolujący sprzęt ochronny układu oddechowego.
 - Zagrożenia: Pary mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe. Produkt może uwalniać toksyczne opary, w tym tlenki węgla.
5. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska:
- Środki ostrożności: Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Zabezpieczyć przedostanie się produktu do systemów wodociągowych. W razie konieczności powiadomić odpowiednie służby.
- Instrukcja została utworzona zgodnie z rozporządzeniem GPSR z dnia 13 grudnia 2024 roku.