

Instrukcje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nazwa produktu: ZMYWACZ DO HAMULCÓW I SPRZĘGIEŁ
Producent: AUTO GADZET ŁUKASZ WTYKŁO
Pietrowice 23, 48-100 Głubczyce
Tel.: 508-086-312
E-mail: biuro@autogadzet.pl

1. Klasyfikacja i zagrożenia:

Produkt: ZMYWACZ DO HAMULCÓW I SPRZĘGIEŁ

Zawiera: Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa), propan-2-ol.

Zgodność z przepisami:

• Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]:

- Aerosol 1 H222, H229
- Asp. Tox. 1 H304
- Skin Irrit. 2 H315
- Eye Irrit. 2 H319
- STOT SE 3 H336
- Repr. 2 H361
- STOT RE 2 H373
- Aquatic Chronic 2 H411

• Piktogramy:

- GHS02 – Piktogram ognia
- GHS07 – Piktogram zdrowia
- GHS08 – Piktogram niebezpieczeństwa
- GHS09 – Piktogram środowiska

Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

- H222 – Skrajnie łatwopalny aerosol.
- H229 – Pojemnik pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem.
- H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
- H315 – Działa drażniąco na skórę.
- H319 – Działa drażniąco na oczy.
- H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
- H361 – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
- H373 – Może powodować uszkodzenie narządów przez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
- H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

- P102 – Chronić przed dziećmi.
- P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
- P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.
- P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
- P501 – Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Środki ochrony:

- Ochrona dróg oddechowych: W przypadku niedostatecznej wentylacji używać ochrony dróg oddechowych z filtrem typu AX.
- Ochrona oczu: Stosować okulary ochronne lub gogle.
- Ochrona skóry: Stosować odzież ochronną wykonaną z materiałów naturalnych lub syntetycznych oraz rękawice ochronne nieprzepuszczalne, odporne na działanie produktu (np. vitron, kauczuk nitylowy).

Higiena pracy:

- Zapewnić odpowiednią wentylację.
 - Myć ręce po pracy i po przerwach.
 - Unikać kontaktu produktu z dużymi powierzchniami skóry.
 - Nie jeść, nie pić ani nie palić tytoniu podczas pracy z produktem.
3. Instrukcje postępowania w przypadku zagrożeń:
- Wdychanie:
- Wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój i utrzymanie odpowiedniej pozycji. W razie problemów z oddychaniem, podać tlen lub przeprowadzić sztuczne oddychanie, unikając kontaktu z oparami.
- Kontakt ze skórą:
- Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Umyć skórę dużą ilością wody z mydłem lub łagodnym detergentem. W razie podrażnienia skontaktować się z lekarzem.
- Kontakt z oczami:
- Spłukać oczy dużą ilością wody przez około 15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe (jeśli są). Jeśli podrażnienia utrzymują się, skontaktować się z lekarzem.
- Połknięcie:
- Nie wywoływać wymiotów. W przypadku objawów połknięcia, podać dużą ilość wody, zachować spokój i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
4. Postępowanie w przypadku pożaru:
- Środki gaśnicze: Piana, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze.
 - Zalecenia dla straży pożarnej: Stosować odzież gazoszczelną oraz izolujący sprzęt ochronny układu oddechowego.
 - Zagrożenia: Pary mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe. Produkt może uwalniać toksyczne opary, w tym tlenki węgla.
5. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska:
- Środki ostrożności: Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Zabezpieczyć przedostanie się produktu do systemów wodociągowych. W razie konieczności powiadomić odpowiednie służby.
- Instrukcja została utworzona zgodnie z rozporządzeniem GPSR z dnia 13 grudnia 2024 roku.